Konfiguracja poczty na serwerze Queen (Thunderbird)

1. Uruchomić program Thunderbird



2. Następnie z menu Edycja wybrać Konfiguracja Kont

3						00	debrane - Mozilla	π
<u>P</u> lik	<u>E</u> dycja <u>W</u> ido	k Przej <u>d</u> ź W	/iado <u>m</u> ość j	<u>N</u> arzędzia	Pomo <u>c</u>			
<u>~</u>	<u>C</u> ofnij	Ctrl+Z	Adresv 🛛 🕅	Etykieta	,			
	P <u>r</u> zywróć s	Shift+Ctrl+Z	an coy	Lighter				
🖄 0	Wytnij	Ctrl+X						
Ws	<u>K</u> opiuj	Ctrl+C	🔦 Szybkie	filtrowanie:	∞ ☆	8 0	Ø	
▶ 💻	Wkl <u>ej</u>	Ctrl+V	l 😭 🖉	Temat				
	<u>U</u> suń	Del						
	Z <u>a</u> znacz	>						
	<u>Z</u> najdź	>						
	Właśc <u>i</u> woś	ci						
	Konfigurac	ja kont						
	Pre <u>f</u> erencj	e						

3. W oknie które się pojawiło, wybrać z **Operacje** > **Dodaj konto pocztowe…**

3	Konfiguracja kont	×
✓Lokalne foldery	Konfiguracja konta	
Niechciana poczta Miejsce na dysku Poczta wychodząca	Konfiguracja konta To jest specjalne konto, z którym nie są związane żadne dane identyfikacyjne. Nazwa konta: Lokalne foldery Przechowywanie wiadomości	eglądaj
<u>O</u> peracje ✓ <u>D</u> odaj konto pocztowe Dodaj inne <u>k</u> onto	Anuluj	еок
Usta <u>w</u> jako domyślne <u>U</u> suń konto		

4. Wprowadzamy swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail w postaci <**login_na_serwerze_Queen>@queen.l5.pk.edu.pl** (w przykładzie użyta nazwa użytkownika login), oraz hasło z jakim logujemy się na stacji studenckiej pod systemem Linux w pracowniach. Po wprowadzeniu poprawnych danych naciskamy **Kontynuuj**.

3	Konfiguracja kont	×			
✓Lokalne foldery Niechciana poczta	Konfiguracja konta				
Miejsce na dysku	To jest specjalne konto, z którym nie są związane żadne dane identyfikacyjne.				
Poczta wychodząca	Nazwa konta: Lokalne foldery				
	Przechowywanie wiadomości				
	Przy wyjściu z programu opróźniaj Kosz				
	Katalog na lokalnym komputerze:				
٩	Konfiguracja konta e-mail				
<u>I</u> mię i nazwisko: Im	nie Nazwisko Twoje imię i nazwisko lub pseudonim, tak jak będą wyświetlane innym				
Adre <u>s</u> e-mail: lo	gin@queen.15.pk.edu.pl				
<u>H</u> asło: 🚺					
\checkmark	<u>Z</u> apamiętaj hasło				
	<u>A</u> nuluj <u>K</u> ontynuuj				
<u>O</u> peracje	▼				
	🜔 Anuluj	ж			

5. Thunderbird sam wyszuka odpowiednich konfiguracji serwera, powinny się zgadzać z poniższymi. Jeżeli wszystko się zgadza naciskamy **Utwórz Konto**.

9		Konfiguracja kont						
	✓Lokalne foldery Konfiguracja konta							
	Niechciana poczta Miejsce na dysku Poczta wychodząca	To jest specjalne konto, z którym nie są związane żadne dane identyfikacyjne.						
	· ·							
Przechowywanie wiadomości Przy <u>wy</u> jściu z programu opróżniaj Kosz								
	Katalog na lokalnym komputerze:							
	3	Konfiguracja konta e-mail	×					
	<u>I</u> mię i nazwisko: Imie Na	azwisko Twoje imię i nazwisko lub pseudonim, tak jak będą wyświetlane innym						
	Adre <u>s</u> e-mail: login@queen.l5.pk.edu.pl							
	<u>H</u> asło: ●●●							
	I Zapamiętaj hasło <u>Od początki</u>							
Następujące ustawienia zostały znalezione poprzez odpytywanie typowych adresów serwerów Nazwa użytkownika: login								
) Serwer poczty przychodząc	ei: queen.l5.pk.edu.pl IMAP 993 SSL/TLS						
	Serwer poczty wychodzące	queen.l5.pk.edu.pl SMTP 25 STARTTLS						
	Utwórz <u>k</u> onto i edytuj jego	o ustawienia <u>A</u> nuluj <u>U</u> twórz konto						
		🔵 Anuluj 🛃 🛃	<					

6. Konto zostało założone i jest gotowe do użycia.